

## Дистилляционные насадки DN 450 для эмалированных аппаратов с мешалкой



### Характеристики:

- DN 450 дистилляционные насадки для эмалированных аппаратов с мешалкой
- Дистилляционная насадка DN 450 структурированная, с высоко коррозионностойкой керамической поверхностью  $400 \text{ м}^2/\text{м}^3$ , с обоймой/дефлектором из PTFE
- Дистилляционная насадка с керамическим неструктурированным уплотнением
- Перегородка для разделения обратного потока с двойным пневматическим клапаном
- DN 450 распределитель жидкости с обратным трубопроводом, из боросиликатного стекла 3.3/PTFE, с высоким диапазоном регулирования благодаря тонкому исполнению и размещению капельного края
- Горизонтальный конденсатор, с одним кожухотрубным теплообменником со стеклянными трубками с одной стороны, и с эмалированным U-образным кожухотрубным теплообменником со стеклянным кожухом с другой.
- Опорная решетка, боросиликатное стекло 3.3 / PTFE, большая свободная площадь поперечного сечения, для неструктурных насадок
- DN 300 испарительная трубка

### Нормативная база

- Директива по оборудованию, работающему под давлением 97/23 ЕС
- Сертификаты TA-Luft о соответствии требованиям к чистоте окружающего воздуха